

ふた取り外し方法




寸法表


単位:mm

品番	番号	呼び	D (呼び)	A	B	H	H1
CODM-2	■	50	50	80	46	41	38
	■	65	65	96	61	41	38.5
	■	75	75	109	72	41	38
	■	100	100	138	92	41	37.5
	■	125	125	164	113	41	37.5
	■	150	150	189	134	41	37.5

パッキン取り付け位置



- SGP・VP・VU・D-VA管 差込式。
- ふたはマイナスドライバー<呼び6>で容易に外れます。又、閉める際はふたを押し込むだけで閉める事ができます。
- ストレーナは落とし込み式です。
- 接続管種によって部番④パッキンの取り付け位置が異なります。右図の取り付け位置をご確認の上、施工して下さい。製品出荷時はVP管用(下側)に取り付けております。
- 呼び150は、部番⑥SGP・VU・D-VA管用パッキンを取り付けております。VP管に設置する際は、このパッキンを取り外してご使用下さい。
- 印は製造中止品になります。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	Oリング	NBR		10			
4	パッキン	CR		9			
3	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき	8			
2	ふた	CAC202	ニッケル-クロムめっき	7			
1	ふた受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき	6	パッキン	CR	呼び150
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 CODM-2	名称	非防水層用 化粧型 掃兼ドレン (SGP・VP・VU・D-VA差し込み用)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAE0201-03	作成 / 更新	2016. 2.16 / 2024. 3.29	 ダイドレ 株式会社			