


日本阻集器工業会認定品

●銅板製防錆塗装蓋付



品 番	マンホールふた					
	M	m	N	n	U	枚数
HGS-NX50E	710	700	360	350	40	1

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										J
				L	W	H	A	B	C	E	F	G	O	
HGS-NX50E	35	50.0	16.6	600	250	365	800	450	275	95	90	100	80A	80

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出X方向のみが認定です。流出（Y、Z）方向についてはお問合せ下さい。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋はステンレス製、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10			
4	仕切板	SUS304	可動式	9	フック	SS400	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	受け枠	SUS304	
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,防錆塗装
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ管	PVC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX50E	名称	床吊・地中埋設兼用 側溝流入式 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Wada
図番	GNA22-0419-00	作成 / 更新	2022. 4. 6 / ****. **. **	 ダイドレ 株式会社			