


日本阻集器工業会認定品

●ステンレス製蓋付



寸法表

単位:mm

品番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX70ET	708	400	300	508	500	39	2

寸法表

単位:mm

品番	実水量 (ℓ)	許容流入流量 (ℓ/min)	標準阻集グリース量 (Kg)	本体											
				L	W	H	A	B	C	E	F	G	I	O	J
HGS-NX70ET	67	70.0	23.2	600	400	450	720	520	105	110	170	150	(37)	100A	100

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10											
4	仕切板	SUS304	可動式	9	フック							SS400			
3	仕切板	SUS304	可動式	8	受け枠							SUS304			
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	マンホール蓋							SUS304			シマ銅板
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ管							PVC			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考								
	HGS-NX70ET		名称 地中埋設用 側溝流入式 ステンレス製 グリース阻集器			承認 Izumi	製図 Takeuchi								

図番
GNA22-0412-00

作成 / 更新
2022. 4.15 / ****.***



ダイドレ 株式会社