


日本阻集器工業会認定品

●ステンレス製蓋付



品 番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX70PD	708	400	300	508	500	39	2

寸法表														単位:mm	
品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体											
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S	
HGS-NX70PD	67	70.0	23.2	600	400	550	720	520	205	105	110	170	100A	100A	

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX70PD	名称	地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Takeuchi

図番	GNA22-0436-00	作成 / 更新	2022. 4.14 / ****. **. **
----	---------------	---------	---------------------------



ダイドレ株式会社