

Technical drawing of a drainage unit, showing top, side, and front views with dimensions and labels.

Top View:

- Overall width: A
- Overall height: B
- Internal width (槽内寸法): L
- Internal height (槽内寸法): W
- Step (ステップ) height: E
- Front flange width: F
- Mounting holes: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪
- Labels: $\textcircled{H}$ (down arrow), $\textcircled{Z}$ (up arrow), $\textcircled{Y}$ (down arrow), $\textcircled{X}$ (right arrow), $\textcircled{I}$ (right arrow)

Side View:

- Overall height: 50 以上
- Mounting hole diameter: 4.5
- Flange thickness: 40
- Labels: ⑨, ⑩, ⑪

Front View:

- Overall height: H
- Mounting hole diameter: 4.5
- Flange thickness: 40
- Labels: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪
- Labels: $\textcircled{D}$, $\textcircled{S}$, $\textcircled{C}$, $\textcircled{O}$, $\textcircled{G}$, $\textcircled{J}$, $\textcircled{I}$
- Labels: $\textcircled{WL}$, $\textcircled{H}$, $\textcircled{Z}$, $\textcircled{Y}$, $\textcircled{X}$, $\textcircled{I}$
- Labels: $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$, $\textcircled{L}$, $\textcircled{W}$, $\textcircled{E}$, $\textcircled{F}$
- Labels: $\textcircled{M}$, $\textcircled{N}$, $\textcircled{O}$, $\textcircled{P}$, $\textcircled{Q}$, $\textcircled{R}$, $\textcircled{S}$, $\textcircled{T}$, $\textcircled{U}$, $\textcircled{V}$, $\textcircled{W}$, $\textcircled{X}$, $\textcircled{Y}$, $\textcircled{Z}$

Notes:

- ※流入・流出口 下図の様な
- 150A
- 200A

Technical drawing showing two circular components, 150A and 200A, with their dimensions and views.

Component 150A: Diameter $\phi 23$.

Component 200A: Diameter $\phi 23$.

單位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体														マンホールふた		
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	O	S	M	N	枚数
JIA-I-800T-HG	800	600.0	199.2	1750	875	900	1850	975	302	120	155	155	1756	100	100	150A	150A	1860	985	5
JIA-I-1000T-HG	1000	750.0	249.0	1900	950	1115	2000	1050	468	120	165	165	1906	100	130	150A	200A	2010	1060	6

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より50mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋はステンレス製、鋼板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

6	流入口	SUS304	JIS 5K フランジ	12			
5	仕切板	SUS304	可動式	11	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	10	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	9	マンホール蓋	SS400	シマ鋼板,防錆塗装
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	8	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	7	流出口	SUS304	JIS 5K フランジ
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	JIA-I-800・1000T-HG	名称	地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 大型グリース阻集器			承認 Izumi	製図 Wada
図番	GNAJ0910-00	作成 / 更新 2020. 9.10 / ****.***					株式 会社

