


MODEL : SNA-B 50



寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	t
符 号	呼び											
SNA-B	40	47.803	71	53	—	161	72	39	42	14.5	12	3.5
	50	59.614	86	68	40	174	91	42	49	15	11	4
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	56	15	11	4
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	59	15	11	4
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	4

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 はW共栓になります。
- 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番 ⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので、ステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用下さいませお願い致します。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
- 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。
- サイズ50~100については排水金具(SNA-K-H,SNAR-H)への変更も可能です。

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10			
4	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X1本	9			
3	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 SNA-B	名称	防水層用 共栓付 排水金具	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0601-05	作成 / 更新	2001. 6. 7 / 2021.12. 9				


ダイドレ 株式会社