



寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	E	G	H1	H2	H3	L	X
符号	呼び	d						(参考)		
T5BF-CODD	※ 40	47.803	95	89	210	147	100	35.8	60	49~79
	50	59.614	121	113	260	161	115	42.2	60	50~80
	※ 65	75.184	153	143	265	204	115	35.8	60	53~82.5
	※ 80	87.884	178	168	295	229	120	35.8	60	55~86

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ふたは ⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
- ストレーナはねじ込み式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番 ⑪ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。X寸法は、最小寸法以下にならないよう調節してご使用下さい。
- 樹脂製わん仕様 T5BF-CODD-PC も用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。
- T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

6	ストレーナ (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	12						
5	パッキン (CODD)	CR		11	調節管			SGP		熔融亜鉛めっき
4	ふた (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	ビス			SS400		電気亜鉛めっき, M6X12X3本
3	ふた受け (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	ワッシャ (CODD)			PE		
2	わん	FC150	防錆塗装	8	パッキン (CODD)			CR		
1	本体	FC150	防錆塗装	7	引上げボルト (CODD)			C3604		ニッケルクロムめっき
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考			
品番	40~80 T5BF-CODD	名称	防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ	承認		承認		Izumi		製図 Wada
図番	KNAP0804-08	作成 / 更新	2003. 8.26 / 2022. 4.25							

