




MODEL : VST-A 3×3



出荷時の部品構成

継手各部の名称
締付後の状態



締付前の状態

寸法表 単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3	E	F	H
3×3	103	73	130	75	45	50	105	132	30
4×3	103	78	130	70	45	50	105	132	30
5×3	101	81	145	65	45	50	105	132	30

● 袋ナット部は、横引き配管施工時まで継手・管内にゴミ等が浸入しない様、部番⑤ 保護板を取り付けて出荷しております。
横引き配管施工時には、保護板を外して施工して下さい。

5	保護板	PE		10			
4	ワッシャ	PE		9	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
3	パッキン	NBR		8	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装	7	クッションパッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II VST-A	名称	KD-II ジョイント VST-A	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	MNAP1016-02	作成 / 更新	2003.12.26 / 2016. 3.25	 ダイドレ 株式会社			