


●ステンレス製蓋付



寸法表 単位:mm

品番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX120PD	908	300	300	508	500	39	3
HGS-NX150PD	1108	300	400	508	500	39	3
HGS-NX200PD	1108	300	400	608	600	39	3

寸法表 単位:mm

品番	実水量 (ℓ)	許容流入流量 (ℓ/min)	標準阻集グリース量 (Kg)	本体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGS-NX120PD	84	120.0	39.8	800	400	550	920	520	225	105	110	180	100A	100A
HGS-NX150PD	106	150.0	49.8	1000	400	550	1120	520	225	105	110	180	100A	100A
HGS-NX200PD	134	200.0	66.4	1000	500	595	1120	620	270	105	110	190	100A	100A

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 蓋は鋼板製防錆塗装仕様、鋼板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ鋼板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	HGS-NX120~200PD	名称	地中埋設専用 ステンレス製		パイプ流入式 グリース阻集器	承認	製図
						Izumi	Wada

図番	GNA22-0437-01	作成 / 更新	2022. 4.14 / 2025. 5.15
----	---------------	---------	-------------------------

