



寸法表

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	E	L	I	J	H1	H2	H3
符号	呼び											
SRMH-TK	50	68	59.614	120	84	35	215	125	100~	110	20	80
	65	87	75.184	120	84	35	215	125		110	20	80
	80	102	87.884	140	99	39	230	140		130	20	95
	100	127	113.030	150	112	45	245	155		140	23	108
	125	154	138.430	180	144	48	275	185		170	26	140
	150	180	163.830	215	171	52	320	210		200	29	170

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- ステンレス製です。
- 打込金具が付属されております。
- 御注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指定下さい。
- パラペット厚(J寸法) 285以上は別途見積りになります。
- 呼び150のスペーサーは、ステンレス製になります。
- 屋上、バルコニー用です。

単位:mm

呼び	スペーサー	
	種類	近似内径
50	VP 65	76
65	VP 100	106
80	VP 100	106
100	VP 125	134
125	VP 150	165
150	SUS304	212

5	止めねじ	SUS304	M6×10×1本	10			
4	スペーサー	塩ビ/SUS304		9			
3	アンカー	SUS304		8			
2	ストレーナ	SUS304		7			
1	本体	SUS304		6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	50~150 SRMH-TK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 打込型 ねじ込み式 屋上用 ステンレス製ルーフトレ	承認	製図	lzumi	Wada
図番	RNAP1238-05	作成 / 更新	2003.12.26 / 2019. 2.18	 <b>ガイドレ</b> 株式会社			